

## AINEISTO-OHJEISTUS

### Tiedostomuoto:

**Pdf.** Kaikki sivut samassa tiedostossa kronologisessa järjestyksessä.

InDesignissa: File> Adobe PDFPresets > **High Quality Print.**

(Kaikki sivut ovat samaa kokoa.)

### Värimaailma:

Tallennus mieluiten **rgb**-muodossa (Adobe RGB 1998, sRGB). Värihallinta on helpompaa, jos kaikki elementit ovat samassa väriprofiilissa. Jos mahdollista, sopikaa mitä väriprofiilia käytätte kaikki. Ilmoitus Eilalle, mitkä sivut on tarkoitus tulostaa mustavalkoisina (pelkällä mustalla värillä), mitkä värillä (cmyk-tulostus).

### Leikkausvarat:

Leikkausvarat 3 mm.

Huomaa, että pdf-tiedostoa tehdessä tallennetaan myös leikkausvarat. Ne eivät tallennu pdf-tiedostoon automaattisesti, vaan valinta on tehtävä tässä vaiheessa (ID > File > HQ Print > Marks and Bleeds > Use Document Bleed Settings). Leikkaus- tai muut painotekniset merkit voi jättää pois. Huomaa siis, että termit leikkausvarat (bleeds) ja leikkaus- ja leikkausvaramerkit (crop marks ja bleed marks) ovat eri asia.

### Kansi:

Liimasidottuun kirjaan tehdään kansitiedosto **erikseen**. Sisäsivujen ohjeistuksesta poiketen, kansitiedostoon voi tehdä 10 mm:n leikkausvarat. Jos kansi kääritään kirjablokin selän yli, tulee kanteen nuuttauslinjat (taitoskohdat): **näihin kannattaa varata n. 1 mm lisää** varoja (0,5 mm/nuuttilinja), tämän varan voi lisätä selän paksuuteen. Lisäksi liimasidonnassa jätetään arkin liimareunaan eli sivun selkäreunaan esim. 2 mm rouhinta- ja liimausvaraa, joka tulee ottaa huomioon kannen kokomäärittelyssä. **Tällöin 210 mm leveään kanteen lisätään 2 mm sekä etu, että takakanteen.**

Sisuksen paperi: Edixion Offset 150 gsm. Sivumäärä  $48 / 2 = 24$  arkkia. **Kirjan selän paksuus 3,6 mm, pyöristys 4 mm ok + nuuttausvara 1 mm = 5 mm. Selkäkappaleen tekstin painatusalue on kuitenkin maksimissaan 3,6 mm.**

**Kansitiedoston mitat ovat 425 × 250 mm.**