

5 MUITA ESITYSTAPOJA JA MERKINTÖJÄ

5.1 Kalusteiden esitystapa


Kalusteet esitetään siten, että ne voidaan erottaa muista rakennusosista.

- Käytetään kapeaa viivaa ja yksinkertaistettua esitystapaa.
- Merkitään nimi tai lyhenne tarvittaessa.
- Merkitään tarvittaessa asennukset symbolimerkin.
- Irtokalusteita esitetään mahdollisimman vähän, vain käyttötarkoitusta selvennettäessä.

Kalusteet esitetään yleensä yksinkertaistettuina pelkillä ääri viivoilla. Johtoasennuksia vaativien kiintokalusteiden asema määritellään täsmälleen tai tietyissä rajoissa vesijohto-, viemäri-, sähkö-, ilmanvaihto- ym. asennuksien suhteen. Näiden paikka tiedetään jo rakennusvaiheessa. Kiinteät kalusteet, jotka eivät vaadi asennuksia, voidaan suunnitella rakennuksen sisustusvaiheessa.

Yläkaappien oletetaan olevan leikkaustason yläpuolella, joten ne esitetään pistekatkoviivalla lyhyin katko-osin. Korkeat komerot ja kaapit esitetään leikattuina. Pöydät, wc- ja kylpyhuonelaitteet esitetään näkyvinä, ylhäältä katsottuina.

Kuva 16



Kuva 16.

Esimerkki kalusteiden yksinkertaistetusta esitystavasta.

5.2 Nuoli ja lävistäjä

Rakennuspiirustuksissa symboli on mitataavaton piirrosilmaisu, johon voi liittyä lisämääreitä, esimerkiksi tekstejä tai tekstilyhenteitä.

Nuoli

Nuolella voidaan ilmoittaa

- ilmansuunta pohjoiseen
- sisäänkäynti
- virtaussuunta, kaltevuus; nuoli osoittaa alaspäin, esimerkiksi lattiakallistukset, pihan kaltevuudet
- portaan tai luiskan syöksyn projektiopituus pohjapiirroksessa; nuoli osoittaa Suomessa* noususuunnan, luiskan kaltevuus ilmoitetaan suhdelukuna.

Nuolta voidaan lisäksi käyttää


- kohdistavana apumerkintänä, esimerkiksi tekstin yhteydessä.

Kaksoisnuolella osoitetaan

- rakennusosan tai tarvikkeen suunta, esimerkiksi rakennuksen harjan tai päällystyksen suunta.

*(jos tästä poiketaan, esitetään se tekstinä piirustuksissa)

Esimerkkejä nuolen käytöstä esitetään kuvassa 18.



Kuva 17.

Esimerkkejä vesikalusteiden yksinkertaistetusta esitystavasta.