

ASUNNON KAAPIT, KAAPPITYYPIT JA NIIDEN SISUSTEET

Skåp för bostäder, typer och tillbehör
Cupboards for dwellings, types and fittings

Tässä standardissa esitetään standardin SFS 4792 (RT 47-10159) Asunnon kaappien mitat mukaan mitoitettut asunnon kiinteät kaapit sekä suositukset kaappien vähimmäissisusteiksi.

SISÄLLYSLUETTELO

- 1 SOVELTAMISALA
- 2 VIITTAUKSET
- 3 PÖYTÄKAAPIT P
- 4 SEINÄKAAPIT S
- 5 KOMEROT K
- 6 MERKINTÄ
- OPASTAVIA TIETOJA

1 SOVELTAMISALA

Tätä standardia voidaan käyttää asunnon kalustesuunnitelman laatimiseen.

2 VIITTAUKSET

SFS 4792 (RT 47-10159) Asunnon kaappien mitat. Suomen Standardisoimisliitto ja Rakennustietosäätiö, 1982. 4 s.

SFS 4830 (RT 47-10375) Asunnon keittiökalusteet, tilanvaraukset kotitalouskoneille. Suomen Standardisoimisliitto ja Rakennustietosäätiö, 1989. 3 s.

3 PÖYTÄKAAPIT P

Pöytäkaappien liittymismitat on esitetty standardissa SFS 4792.

Pöytäkaappien tyypit, niiden leveydet ja suositeltavat vähimmäissisusteet on esitetty kohdissa 3.1 . . . 3.16. Kuvat ovat ohjeellisia. 8M ja 10M leveissä kaapeissa on pariovet. Hyllyjen säätöväli saa olla enintään 65 mm 150. . . 500 mm korkeudella kaapin pohjasta lukien.


3.1 Hyllykaappi P-H

Leveydet: 3M, 4M, 5M, 6M, 8M, 10M

Sisusteet:

- 1 siirrettävä hylly

Käytettäessä kaappia jätökaapina, tulee oveen sanko ja kaappiin puolihylly




3.3 Vetolevy-hyllykaappi P-HV

Leveydet: 3M, 4M, 5M, 6M

Sisusteet:

- 2 leikkuulautaa
- 1 siirrettävä hylly




3.2 Laatikko-hyllykaappi P-HL

Leveydet: 3M, 4M, 5M, 6M

Sisusteet:

- 1 laatikko
- 1 siirrettävä hylly



3.4 Laatikosto P-L

Leveydet: 3M, 4M, 5M

Sisusteet:

- 4 laatikkoa




3.5 Vetolevylaatikosto P-LV

Leveydet: 3M, 4M, 5M

Sisusteet:

- 2 leikkuulautaa
- 3 laatikkoa

**3.11 Silityslautakaappi P-HS**


Leveys: 4M

Sisusteet:

- 1 ulosvedettävä silityslauta
- 1 siirrettävä hylly

Vaihtoehtoisesti:


- 1 ulosvedettävä silityslauta
- 1 ulosvedettävä kori

**3.6 Korilaatikosto P-LK**

Leveydet: 4M, 5M, 6M, 8M

Sisusteet:


- 1 laatikko
- 2 ulosvedettävää korilaatikkoa, joissa levy-pohja

**3.12 Silityslautalaatikosto P-LS**

Leveys: 4M

Sisusteet:

- 1 ulosvedettävä silityslauta
- 3 laatikkoa

**3.7 Vaunukaappi P-V**


Leveydet: 4M, 5M, 6M

Sisusteet:

- ulosvedettävä vaunu

Vaihtoehtoisesti:

- 1 laatikko
- ulosvedettävä vaunu

**3.13 Puulaatikkokaappi P-PL**


Leveydet: 5M, 6M

Sisusteet:

- Kippilaatikko

Vaihtoehtoisesti:


- Ulosvedettävä puulaatikko

**3.8 Korikaappi P-K**

Leveydet: 4M, 5M, 6M

Sisusteet:

- 2 ulosvedettävää koria


**3.14 Kulmakaappi, suora P-KS**

Leveydet: 9M, 10M, 12M, 14M

Sisusteet:

- 1 siirrettävä hylly


Leveydet 12M ja 14M eivät sisälly standardiin SFS 4792.

**3.9 Allaskaappi P-JA**

Leveydet: 8M, 10M

Sisusteet:


- ulosvedettävä kaksiasiainen jätevaunu
- oviteline

**3.15 Kulmakaappi P-KL**

Leveydet: 9M, 10M

Sisusteet:


- 2 siirrettävää hyllyä eri tasoissa

**3.10 Jätevaunukaappi P-J**

Leveys: 4M

Sisusteet:

- ulosvedettävä kaksiasiainen jätevaunu
- ulosvedettävä korilaatikko

**3.16 Tasoliesikaappi P-T**



Leveys: 6M

Sisusteet:

- 2 ulosvedettävää korilaatikkoa

Vaihtoehtoisesti:

- tila uunille ja laatikko



4 SEINÄKAAPIT S

Seinäkaappien liittymismitat on esitetty standardissa SFS 4792.


Seinäkaappien tyypit, niiden leveydet ja suositeltavat vähimmäissisusteet on esitetty kohdissa 4.1 .. 4.5. Kuvissa esitetyt sisusteiden määrät koskevat korkeita seinäkaappeja, matalissa seinäkaapeissa on yksi hylly vähemmän. Kuvat ovat ohjeellisia. 8M ja 10M leveissä kaapeissa on pariovet. 6M leveässä kaapissa on vaihtoehtona pariovet. Hyllyjen säätöväli saa olla enintään 65 mm 150 .. 600 mm korkeudella kaapin pohjasta lukien.

4.1 Hyllykaappi S-H

Leveydet: 3M, 4M, 5M, 6M, 8M, 10M

Sisusteet:

3 siirrettävää hyllyä




4.3 Kulmakaappi, suora S-KS

Leveys: 6M

Sisusteet:

3 siirrettävää hyllyä




4.4 Kulmakaappi S-K

Leveys: 6M

Sisusteet:

3 siirrettävää hyllyä



4.2 Astiankuivauskaappi S-A


Leveydet: 4M, 5M, 6M, 8M, 10M

Sisusteet:

1 siirrettävä hylly

2 siirrettävää ritilähyllyä

1 lautasteline



4.5 Liesituuletinkaappi S-L

Leveydet: 5M, 6M

Sisusteet:

3 hyllyä

Vaihtoehtoisesti:

6M leveässä kaapissa pariovet



5 KOMEROT K

Komeroiden liittymismitat on esitetty standardissa SFS 4792.


Komeroiden tyypit, niiden leveydet ja suositeltavat vähimmäissisusteet on esitetty kohdissa 5.1 ... 5.8. Kuvissa esitetyt sisusteiden määrät koskevat korkeita komeroita, matalissa komeroissa on yksi hylly vähemmän. Kuvat ovat ohjeellisia. 8M, 10M ja 12M leveissä komeroissa on pariovet. Hyllyjen säätöväli saa olla enintään 65 mm.

5.1 Hyllykomero K-H

Leveydet: 4M, 5M, 6M

Sisusteet:

6 hyllyä, joista 5 siirrettävää




5.2 Hylly-laatikkokomero K-HL

Leveydet: 4M, 5M, 6M

Sisusteet:

3 hyllyä, joista 2 siirrettävää

5 laatikkoa tai koria




5.3 Tankokomero K-T

Leveydet: 4M, 5M, 6M, 8M, 10M, 12M

Sisusteet:

2 hyllyä, joista toinen siirrettävä
1 ripustintanko


Vaihtoehtoisesti:

2 ripustintankoa
tai
ilman ovea**5.7 Uunikomero K-U**

Leveys: 6M


Sisusteet:

Uunikomero sisustetaan tarkoituksen mukaisella tavalla uunin tilantarpeesta riippuen, esimerkiksi hyllyillä. Komeron alaosa sisustetaan hyllyillä tai korilaatikoilla. Uunin upotusaukkojen mitat on esitetty standardissa SFS 4830 (RT 47-10375).


**5.4 Korikomero K-K**

Leveydet: 4M, 5M, 6M


Sisusteet:

3 hyllyä, joista 2 siirrettävää
3 koria**5.8 Yläkomero K-Y**

Leveydet: 4M, 5M, 6M, 8M, 10M, 12M

**6 MERKINTÄ**

Tämän standardin mukainen kaappi voidaan merkitä asiakirjoissa esimerkiksi seuraavasti: kaapin rungon tunnus, korkeuden tunnus, leveyden liittymismitta, sisusteen tunnus, tämän standardin tunnus. Esimerkki merkinnästä:




SFS 4839

Suomen Standardisoimislautakunta
1988-12-31**5.5 Siivouskomero K-S**

Leveydet: 4M, 5M, 6M, 8M


Sisusteet:

2 hyllyä
1 kapea hyllystö
1 kori
1 letkupidike
koukusto
lukittava sisäosa voimakkaille puhdistusaineille**5.6 Kylmäsäilytyslaittekomero K-J**

Leveys: 6M

Sisusteet:

Kylmäsäilytyslaittekomero sisustetaan hyllyillä tai ulosvedettävillä korilaatikoilla. Kylmäsäilytyslaitteiden upotusaukkojen mitat on esitetty standardissa SFS 4830 (RT 47-10375). Ilmankierto on varmistettava laitekohtaisesti.

**OPASTAVIA TIETOJA**

Tässä standardissa esitettyjen kaappien ja komeroitten lisäksi on valmistajilta saatavissa pöytä- ja seinäkaappeja 2M leveinä sekä erilaisia erikoiskaappeja.

Vaatekomeron rakenteen tulee olla sellainen, että ilma pääsee kiertämään komeron sisällä.

Muutokset standardin edelliseen painokseen

Standardi on uusittu kokonaan.

Kirjallisuutta

SFS 2457 (RT 47-101 20) Kalusteet, puuta, laatuvaatimukset. Suomen Standardisoimisliitto ja Rakennustietosäätiö, 1981. 3 s.

RT 93-10334 Keittiön suunnitteluperiaatteita. Rakennustietosäätiö 1986. 7 s.

RT 93-10337 Keittiön suunnitteluesimerkkejä. Rakennustietosäätiö 1987. 8 s.