

## Vakioitu toimintaohje KeBPr-5081 Esteri 61C linko

Dokumenttinro.: 1035  
Versio: 0  
pvm: 29.11.2012

Laatija: Tero Eerikäinen Heidi Salo  
Tarkastaja: \_\_\_\_\_  
Tarkastaja: \_\_\_\_\_

---

### 1 Käyttötarkoitus

Linkoa voidaan käyttää suuren mittakaavan neste-kiintoaines erotteluun.

### 2 Vastuhenkilö

Esteri 61 C lingon KeBPr-5081 laitevastaava on Tero Eerikäinen.

### 3 Käyttöohjeet

Haihtuvien liuottimien ja palovaarallisten aineiden linkoaminen koneella on kielletty!

- 1) Laita poistoletku kiinni poistoputkeen. Ohjaa letku viemäriin tai keräysastiaan tarpeen mukaan.
- 2) Kytke koneeseen virta.
- 3) Jos luukku on kiinni, avaa se painamalla PYSÄYTYS/LUUKUN AUKAISU-nappia (varo päätäsi).
- 4) Laita lingon rummun sisälle suodatuskankaasta tehty pussi, joka pitää kiintoaineen sisällä, mutta päästää veden lävitse.
- 5) Laita lingottava materiaali pussin sisälle. Täytä rumpu mahdollisimman tasaisesti. Koneen suurin täyttömäärä on 15 kg.
- 6) Sulje luukku painamalla sen etureunasta alas. Linkous käynnistyy automaattisesti luukun ollessa kiinni
- 7) Linkous kestää 6 min, minkä jälkeen kone pysähtyy automaattisesti. Linkouksen voi pysäyttää myös PYSÄYTYS/LUUKUN AUKAISU-napilla.
- 8) Avaa luukku PYSÄYTYS/LUUKUN AUKAISU-napista.
- 9) Poista lingottu materiaali rummusta.
- 10) Pese rumpu ja suodatuspussi vedellä. (PUSSIA EI SIIS HEITETÄ MENEMÄÄN)

## 4 Ongelmatilanteet

Jos rumpu on täytetty epätasaisesti, kone pysähtyy automaattisesti. Aseta lingottava materiaali tasaisesti rummulle ja aloita uudestaan.

Linkoa saa käyttää enintään 10 kertaa tunnin aikana. Jos linkoa käytetään liian tiheään, moottorisuoja katkaisee lingon toiminnan. Anna koneen jäähtyä tällöin 20 min ja aloita alusta.

Sähkökatkon aikana luukussa oleva sähkötoiminen turvalukitus estää kannen avaamisen.